CLEANSURFACE GROUP BY SODABLAST

Softwash systems by Sodablast

Softwash 800

Die Softwash 800 ist ein multifunktionales Gerät, das das vollautomatische Waschen von Teilen in einem motorbetriebenen, rotierenden Korb oder bei komplizierteren Teilen das Waschen mit einem Hochdruck von 140 bar ermöglicht. Dank dieser Verfahrenskombination kann man sagen, dass das Gerät in jeder Werkstatt zum Einsatz kommen wird. Es wird die Arbeit in einem Unternehmen, das Turbolader, Lenkgetriebe und Getriebe aufbereitet, erfolgreich verbessern. Um die Sicherheit des Benutzers und die Stabilität der Waschparameter zu gewährleisten, wurden ein elektronisches Steuerpult und eine Reihe von Sensoren eingesetzt, die mit ihm zusammenarbeiten.

Korbdurchmesser: 800mm
Arbeitshöhe: 900mm
Tragfähigkeit des Korbes: 300 kg
Programmierung der Betriebszeit: 0-99min
Waschtemperatur: 60°C
Heizleistung: 9kW
Fassungsvermögen des Behälters: 200l
Sprühleistung: 200l / min
Spray Arbeitsdruck: 4,5-6 bar
Arbeitsdruck manuelles Waschen: 140 bar
Gesamtbreite: 1350mm
Gesamttiefe: 1350mm
Gesamthöhe: 1700mm
Stromanschluss: 3 ~ 400V

CLEANSURFACE GROUP by Sodablast
Hannaerden 1A, 9280 Wieze Belgium

0032 485 088 990

www.cleansurfacegroup.com
info@cleansurfacegroup.com