CLEANSURFACE GROUP BY SODABLAST

Softwash systems by Sodablast

Softwash 800

Die Softwash 800 ist ein multifunktionales Gerät, das das vollautomatische Waschen von Teilen in einem motorbetriebenen, rotierenden Korb oder bei komplizierteren Teilen das Waschen mit einem Hochdruck von 140 bar ermöglicht. Dank dieser Verfahrenskombination kann man sagen, dass das Gerät in jeder Werkstatt zum Einsatz kommen wird. Es wird die Arbeit in einem Unternehmen, das Turbolader, Lenkgetriebe und Getriebe aufbereitet, erfolgreich verbessern. Um die Sicherheit des Benutzers und die Stabilität der Waschparameter zu gewährleisten, wurden ein elektronisches Steuerpult und eine Reihe von Sensoren eingesetzt, die mit ihm zusammenarbeiten.

Diamètre du panier : 800mm
Hauteur de travail : 900mm
Capacité de charge du panier : 300 kg
Programmation du temps de travail : 0-99min
Température de lavage : 60°C
Puissance du chauffage : 9kW
Capacité du réservoir : 200l
Capacité de pulvérisation : 200l / min
Pression de travail du jet : 4.5-6 bar
Pression de travail du lavage manuel : 140 bar
Largeur totale : 1350mm
Profondeur totale : 1350mm
Hauteur totale : 1700mm
Alimentation électrique : 3 ~ 400V

CLEANSURFACE GROUP by Sodablast
Hannaerden 1A, 9280 Wieze Belgium
0032 485 088 990
www.cleansurfacegroup.com
info@cleansurfacegroup.com