



**CLEANSURFACE
GROUP** BY SODABLAST

**Softwash
systems**
by Sodablast

Softwash 800

De Softwash 800 is een multifunctioneel apparaat, waarmee volautomatisch onderdelen kunnen worden gewassen in een motorisch aangedreven roterende korf, of voor stukken met een meer gecompliceerde vorm, onder hoge druk van 140 bar. Dankzij deze combinatie van processen kan worden gesteld dat het apparaat in elke werkplaats kan worden gebruikt. De Softwash 800 vereenvoudigt het werk in bedrijven die turbo's, stuurinrichtingen en versnellingsbakken regenereren. Om de veiligheid van de gebruiker en de stabiliteit van de wasparameters te garanderen, werden een elektronisch bedieningspaneel en een aantal daarmee samenwerkende sensoren gebruikt.



Diameter van de mand: 800mm

Werkhoogte: 900mm

Laadvermogen van de mand: 300 kg

Programmering van de werktijd: 0-99min

Wastemperatuur: 60°C

Verwarmingsvermogen: 9kW

Tankinhoud: 200l

Sproeicapaciteit: 200l / min

Werkdruk sproeier: 4.5-6 bar

Werkdruk voor handmatig wassen: 140 bar

Totale breedte: 1350mm

Totale diepte: 1350mm

Totale hoogte: 1700mm

Voeding: 3 ~ 400V



CLEANSURFACE GROUP by Sodablast
Hannaerden 1A, 9280 Wieze Belgium



0032 485 088 990

www.cleansurfacegroup.com
info@cleansurfacegroup.com